

优越性

- 11倍超浓缩
- 抑制碳酸钙时，其碳酸钙成核指数（CCNI）可达2.0
- 控制碳酸钙，硫酸钙，硫酸钡和硫酸锶以及具有高污染潜力水域中的二氧化硅垢
- 因不含磷，适用于将反渗透过程中附带产生的低质水（含盐）排入环境的地方
- 已被各大薄膜制造商批准使用
- 通过NSF饮用水 NSF / ANSI标准60的认证

典型属性

外观	无色至淡黄色液体
气味	特有的
水溶度	完全
pH (原装)@ 25°C	3 - 5
比重	1.20 ± 0.05

包装

5 加仑桶，55 加仑不回收塑料桶，275 g加仑塑料罐和批量发货.

安全性及处置

贮存在阴凉干燥处。按照规范的安全操作习惯，谨慎操作，避免接触眼睛，避免长时间或反复接触皮肤。欲了解更多信息，请参阅随产品提供的安全数据表

进料方式及剂量控制

Veraflux® 在给药前可稀释至11倍。为获得最佳结果，最好使用脱氯及反渗透后的优质水稀释。该产品通常是在最后的筒式过滤器之前连续进料。AWC技术代表将使用防垢剂预测软件来确定抑制结垢形成所需的剂量。

